



Oil you can trust!

Altrax B

Beschrijving

Speciale olie, bestemd voor automatische transmissies, hydraulische systemen, ondergedompelde remmen, koppelingen, enz. van tractoren, heftrucks en van divers grondverzetmateriaal. Deze olie mag niet voor de motor gebruikt worden.

Toepassing

Deze olie beantwoordt o.a. aan de vereisten van Volvo BM, en kan gebruikt worden in transmissies, hefinrichting, achterbruggen en ondergedompelde remmen van landbouwtractoren en grondverzetmateriaal, alsook in bewegende, hydraulische systemen (kranen, aftakkoppelingen, servosturen).

Prestatieniveau

Klasse 170
API GL4
Case New Holland MAT 3525, 3505
Case IH MS 1206, MS 1207, MS1210
Volvo Construction Equipment WB-101
Ford New Holland M2C-134 C/D, FNHA-2-C-201.00
Allison C4
John Deere J20 C/D
Massey Ferguson M 1135, M 1143, M 1145
ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K

Typische standaardanalyses

UTTO	170
SAE klasse	10w30
ISO VG Klasse	68
Viscositeit bij -20 °C cP	2900
Dichtheid bij 15 °C, kg/m ³	885
Viscositeit 40 °C, cSt	58,5
Viscositeit 100 °C, cSt	10
Viscositeitindex	158
Stolpunt, °C	-39
Total Base Number, gKOH/kg	7,5
Vlampunt COC, °C	212

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.