



Oil you can trust!

Hytrax

Beschrijving

Een zeer hoge kwaliteit universele hydraulische transmissie olie gebaseerd op onconventionele basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Toepassing

Deze zeer hoge kwaliteit universele tractor transmissieolie (UTTO) is ontwikkeld voor de zwaar belaste hydraulische- en transmissiesystemen, met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende landbouw- en wegengbouwmachines.

Prestatieniveau

API GL-4
Meets the requirements of
Volvo WB 101/102
Ford M2C134-D, CNH MAT 3525
Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145
ZF TE-ML 03E/05F/06K
Allison C3/C4, John Deere J20A/C
Cat TO-2
Case MS1206/MS1207/MS1210

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,860
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	40,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,76
Viscositeitindex	164
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,2