



Oil you can trust!

Xenon 5w40 NF C3

Beschrijving

Een universele synthetische motorolie ontwikkeld volgens de meest recente technieken en gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, welke van nature een hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- verminderde vorming van verbrandingsresten
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

Toepassing

Een universele synthetische motorolie geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Bovendien is deze smeerolie ook uitstekend geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobielfabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4, C3
API SN/CF
Approved under VW 505.01
Approved under VW 502.00/505.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Meets the requirements of
Ford M2C917-A
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
Dexos 2, MB 229.31/226.5
Fiat 9.55535-S2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,850
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5500
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	82,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,00
Viscositeitindex	175
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte, %	0,77

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.